



## LC-plus-DALI-SYS 280 Set 93308-92467

Multicapteur extérieur PIR DALI-SYS avec un angle de détection de 280° et une portée allant jusqu'à  $r = 16$  m (620 m<sup>2</sup>), destiné à être intégré dans les systèmes DALI-SYS

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-plus-DALI-SYS 280	blanc	93308
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467

## Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Réglages:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Absorption de courant:	7 mA
Angle de détection:	horizontal 280° (Montage mural) max. 16 m transversale max. 9 m frontale
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92467)</b>
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C <b>Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92467)</b>
Boîtier:	
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Durée de temporisation:	1 s - 120 min
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

## Informations sur les produits

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Panier de protection  
BSK (Ø 164 x 143 mm) blanc



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **LC-plus-DALI-SYS 280**

Ref.: 93308

Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC

Dimensions: 110 x 68 x 78 mm

Réglages: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



### **Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu