



PB2-KNX-ST

93172 EAN: 4007529931729

Dispositif d'entrée binaire (boutons-poussoirs)
pour utilisation dans des boîtes d'encastrement
de 60 mm

Convient aux gammes d'interrupteurs 55x55

Adaptateur pour gammes d'interrupteurs 64x64
inclus

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------|---------|-------|
| PB2-KNX-ST | blanc | 93172 |

Données techniques

| | |
|------------------------------|---|
| Tension: | par le BUS KNX |
| Dimensions: | 55 x 55 x 25 mm |
| Absorption de courant: | 9.5 mA (typ.) (Imax paramétrable 12,5 mA ou 20 mA) |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe III |
| Température ambiante: | -5 °C à +45 °C |
| Couleur du matériau: | blanc |
| Éléments pour visualisation: | (2-8) x led (status; rouge, verdure, scintillement) 93172: 2 x Fonction bouton poussoir 93174: 4 x Fonction bouton poussoir 93176: 6 x Fonction bouton poussoir 93178: 8 x Fonction bouton poussoir |
| Ajustage avec la main: | |
| KNX TP 256: | Oui |
| Connexions et câbles: | 2 x 1 mm broches pour borne de bus barrette de connexion : 8 broches |

Informations sur les produits

Dispositif d'entrée binaire (boutons-poussoirs) pour utilisation dans des boîtes d'encastrement de 60 mm

Convient aux gammes d'interrupteurs 55x55

Adaptateur pour gammes d'interrupteurs 64x64 inclus

Cadre de recouvrement non fourni

Interface ETS conviviale

Les fonctions suivantes sont possibles:

- commutation
- commande de priorité
- valeur en pourcentage
- température
- mode CVC
- dimming
- commande de stores
- scène
- flancs
- conteur

Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX

La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.



