



PBM-DALI-SYS-4W

92842 EAN: 4007529928422

- Tension: par le DALI Bus, max. 22 V DC
- Dimensions: 38 x 38 x 12 mm
- Réglages: via commutateur DIP, commutateur HEX, B.E.G. BLE-Appli, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-Router

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PBM-DALI-SYS-4W	blanc	92842

Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22 V DC
Dimensions:	38 x 38 x 12 mm via commutateur DIP, commutateur HEX, B.E.G. BLE-Appli, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-Router
Réglages:	
Absorption de courant:	7 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc
Longueur de cable:	max. 50 cm
Durée de temporisation:	1 min - 150 min (seulement en mode escalier)

Informations sur les produits

Dispositif d'entrée binaire DALI pour boîtes encastrées

4 entrées librement configurables pour bouton-poussoir au contact libre de potentiel

Intégration transparente dans le système évolutif B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Modes de fonctionnement: normal, cage d'escalier ou scène

LED intégrée pour la localisation en état démonté

Buzzer intégré pour la localisation en état installé

DIP- et HEX SWITCH pour mise en service rapide avec fonctions de base

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.



