



## PD11-KNXs-FLAT-DX-FP Set 93523-92692

- Tension: par le BUS KNX
- Dimensions: **Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)**
- Absorption de courant: 12 mA

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-KNXs-FLAT-DX-FP	blanc	93523
Collerette PD11	blanc	92692

## Données techniques

Tension:	par le BUS KNX
Dimensions:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)</b>
Absorption de courant:	12 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 9 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 3 m
Portée:	Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK02
Plage de mesure de la température:	-5 °C à +45 °C
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	<b>blanc mat, similaire RAL9010 (92692)</b>
Nombre de capteurs de luminosité:	1
Nombre de capteurs PIR:	1
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Lumière de nuit:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FP + Colletette PD11 blanc  
mat, similaire RAL9010



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-FP**  
Ref.: 93523

Tension: par le BUS KNX  
Dimensions: Ø 52 x 48 mm  
Absorption de courant: 12 mA



**Collerette PD11**  
Ref.: 92692

Dimensions: Ø 100 x 3 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010