

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-FP Set 92593-92833

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: $\varnothing 52 \times 60 \text{ mm} + \varnothing 104 \text{ mm}$ (92833)
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-S-FLAT-FP	blanc	92593
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833)
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 9 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 3 m
Portée:	Activité assise 63 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK02
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	9 s
Intervalle d'impulsion:	

Informations sur les produits

Set : PD11-S-FLAT-FP + Adaptateur EN kit / PD11
blanc

Appareil esclave extra plate pour la connexion à un appareil
maître

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un
mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les
exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans
des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage
dans les luminaires

Avec des accessoires pour le montage encastré dans le
plafond et le béton apparent.



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD11-S-FLAT-FP

Ref.: 92593

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 52 x 60 mm

Puissance interne: env. 0.2 W



Adaptateur EN kit / PD11

Ref.: 92833

Dimensions: Ø 104 mm

Couleur du matériau: blanc