

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-1C-FP Set 92565-93085

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 80 x 85 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W

Domaines d'application

- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2-M-1C-FP	blanc	92565
Collerette PD2/PD3 FP		93085

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 80 x 85 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m
Portée:	Activité assise 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK05
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	noir foncé brillant, similaire RAL9005 (93085)
Couleur du matériau:	

Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)

Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. I _p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I _p (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD2-M-1C-FP + Collerette PD2/PD3 FP noir foncé brillant, similaire RAL9005

Détecteur de présence avec un contact libre de potentiel

Version appareil maître

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2-M-1C-FP

Ref.: 92565

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 80 x 85 mm
Puissance interne: env. 0.4 W



Collerette PD2/PD3 FP

Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005