

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-S-EN

92156 EAN: 4007529921560

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 98 x 65 mm
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------|---------|-------|
| PD2-S-EN | blanc | 92156 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|------------------------------------------|---------|-------|
| Adapter BLE-IR | noir | 93067 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Obturateurs PD2-AP | | 92260 |

Données techniques

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 98 x 65 mm |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise |
| Portée: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | IP20 / Classe II |
| Niveau de protection: | IK05 |
| Résistance aux chocs: | -25 °C à +50 °C |
| Température ambiante: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Boîtier: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Couleur du matériau: | 2 ou 9 s |
| Intervalle d'impulsion: | |

Informations sur les produits

Appareil esclave avec zone de détection circulaire




Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Domaines d'application :

petits bureaux, escaliers, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de classe / salles de séminaire



Accessoires



Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Panier de protection BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: \varnothing 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



Obturateurs PD2-AP

Ref.: 92260

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: transparent