

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PD2N-CAS Set 93477-93771

Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--------------------|------------|-------|
| PD2N-CAS | blanc | 93477 |
| Collerette PD2N FP | anthracite | 93771 |

Données techniques

| | |
|--|--|
| Tension: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensions: | Ø 84 x 85 mm |
| Réglages: | Casambi Appli |
| Puissance interne: | 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m |
| Portée: | Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK04 |
| Température ambiante: | -5 °C à +45 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | anthracite mat, similaire RAL7016 (93771) |
| Nombre de capteurs PIR: | 1 |
| Canal 1 (commande de l'éclairage) | |
| Durée de temporisation: | 1 s - 60 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 1 - 4000 Lux |
| Mesure de la lumière: | Mesurage de la lumière mixte |

Informations sur les produits

Set : PD2N-CAS + Collettere PD2N FP anthracite mat, similaire RAL7016

Détecteur de présence Casambi

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible des unités B.E.G. Casambi additionnelles

Adaptation individuelle de la sensibilité des capteurs PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Fonctions réglables via l'appli Casambi

Comprend une borne à ressort prémontée avec décharge de traction et un couvercle de protection contre les contacts pour le montage encastré au plafond

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre



CASAMBI



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2N-CAS
Ref.: 93477

Tension: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensions: \varnothing 84 x 85 mm
Réglages: Casambi Appli



Collerette PD2N FP
Ref.: 93771

Dimensions: \varnothing 82 x 13 mm
Résistance aux chocs: IK05
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV