



## PD2N-CAS Set 93477-93782-92199

- Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensions:  $\varnothing$  200 x 90 mm (92199)
- Réglages: Casambi Appli

### Données de commande

| Désignation   | Couleur     | Ref.  |
|---|-------------|-------|
| PD2N-CAS  | blanc       | 93477 |
| AP set de montage IP54 PD2N H                         | blanc laque | 93782 |
| Panier de protection BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm) | blanc       | 92199 |

## Données techniques

|   |  |
|---|--|
| Tension:  | 230 V AC ±10%<br>50 Hz   |
| Dimensions:   | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>   |
| Réglages:   | Casambi Appli  |
| Puissance interne:                                      | 0.5 W  |
| Angle de détection:                                     | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)<br>max. Ø 10 m<br>transversale<br>max. Ø 6 m<br>frontale<br>max. Ø 4 m<br>Activité assise                                      |
| Portée:   |  |
| Surface contrôlée pour<br>une approche<br>tangentielle: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>fixation  |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:            | 2 m / 5 m / 2.5<br>m   |
| Niveau de protection:                                   | <b>IP54 (93782)</b>  |
| Résistance aux chocs:                                   | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Température ambiante:                                   | -5 °C à +45 °C<br><b>Polycarbonate,<br/>résistant aux<br/>UV + panier en<br/>acier revêtu<br/>(92199)</b><br><b>blanc laque,<br/>similaire<br/>RAL9016<br/>(93782)</b> |
| Boîtier:  |  |
| Couleur du matériau:                                    |  |
| Nombre de capteurs PIR:                                 | 1<br><b>Canal 1 (commande de<br/>l'éclairage)</b>  |
| Durée de temporisation:                                 | 1 s - 60 min   |
| Valeur de consigne de<br>luminosité:                    | 1 - 4000 Lux   |
| Mesure de la lumière:                                   | Mesurage de la<br>lumière mixte  |

## Informations sur les produits

Set : PD2N-CAS + AP set de montage IP54 PD2N H  
blanc laque, similaire RAL9016 + Panier de  
protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence Casambi

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière  
intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe  
est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage  
pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible des unités B.E.G.  
Casambi additionnelles

Adaptation individuelle de la sensibilité des capteurs PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Fonctions réglables via l'appli Casambi

Comprend une borne à ressort prémontée avec décharge de  
traction et un couvercle de protection contre les contacts pour  
le montage encastré au plafond

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en  
option.

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en  
service rapide et sûre



# CASAMBI



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### PD2N-CAS

Ref.: 93477

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Dimensions:  $\varnothing$  84 x 85 mm

Réglages: Casambi Appli




### AP set de montage IP54 PD2N H

Ref.: 93782

Dimensions:  $\varnothing$  110 x 65 mm

Niveau de protection: IP54

Couleur du matériau: blanc laque,  
similaire RAL9016



### Panier de protection BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions:  $\varnothing$  200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu