

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-S Set 93240-93760

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 82 x 86 mm
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--------------------|---------|-------|
| PD2N-S | blanc | 93240 |
| Collerette PD2N EN | blanc | 93760 |

Données techniques

| | |
|--|--|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 82 x 86 mm |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m |
| Portée: | Activité assise 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | IP20 / Classe II |
| Niveau de protection: | IK05 |
| Résistance aux chocs: | -25 °C à +50 °C |
| Température ambiante: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Boîtier: | blanc mat, similaire RAL9010 (93760) |
| Couleur du matériau: | |
| Intervalle d'impulsion: | 2 ou 9 s |

Informations sur les produits

Set : PD2N-S + Collettere PD2N EN blanc mat,
similaire RAL9010

Appareil esclave avec zone de détection circulaire

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un
mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les
exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD2N-S

Ref.: 93240

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 82 x 86 mm

Puissance interne: env. 0.2 W



Collerette PD2N EN

Ref.: 93760

Dimensions: Ø 106 x 20 mm

Résistance aux chocs: IK05

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV