

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD2N-S Set 93240-93781

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93781)
- Puissance interne: env. 0.2 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-S	blanc	93240
AP set de montage IP54 PD2N H	anthracite	93781

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93781)</b>
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	<b>IP54 (93781)</b>
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	<b>anthracite, similaire RAL7016 (93781)</b>
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 s

## Informations sur les produits

Set : PD2N-S + AP set de montage IP54 PD2N H anthracite, similaire RAL7016

Appareil esclave avec zone de détection circulaire

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### PD2N-S

Ref.: 93240

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 82 x 86 mm  
Puissance interne: env. 0.2 W



### AP set de montage IP54 PD2N H

Ref.: 93781

Dimensions: Ø 110 x 65 mm  
Niveau de protection: IP54  
Couleur du matériau: anthracite, similaire RAL7016