

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93782

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93782)
- Puissance interne: env. 0.2 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-S	blanc	93240
AP set de montage IP54 PD2N H	blanc laque	93782

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93782)</b>
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	<b>IP54 (93782)</b>
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	<b>blanc laque, similaire RAL9016 (93782)</b>
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 s

## Informations sur les produits

Set : PD2N-S + AP set de montage IP54 PD2N H  
blanc laque, similaire RAL9016

Appareil esclave avec zone de détection circulaire

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un  
mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les  
exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### PD2N-S

Ref.: 93240

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 82 x 86 mm

Puissance interne: env. 0.2 W



### AP set de montage IP54 PD2N H

Ref.: 93782

Dimensions: Ø 110 x 65 mm

Niveau de protection: IP54

Couleur du matériau: blanc laque, similaire RAL9016