

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-FP

92197 EAN: 4007529921973

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 85 x 79 mm
- Puissance interne: < 0.3 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3-1C-FP	blanc	92197

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Collerette PD2/PD3 FP		93085
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 85 x 79 mm
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2000 W, $\cos \varphi$ = 1 1000 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED, minimum runtime > 5 min courant d'appel max. $I_p$ (20 ms) = 80 A
Type de contact:	$\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 s - 30 min, impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement au plafond
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Commutation au passage par zéro
Puissant relais pour la commutation des lampes à forte puissance
Système optique spécifique pour la détection des plus petits mouvements
Mode d'impulsion en série (carillon)



## Accessoires




### **Collerette PD2/PD3 FP**

Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005



### **Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu