

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-FP Micro Set 92184-93086

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 83 x 81 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

### Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques

### Données de commande

| Désignation        | Couleur    | Ref.  |
|--------------------|------------|-------|
| PD3N-1C-FP Micro   | blanc      | 92184 |
| Collerette PD3N FP | noir foncé | 93086 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| Tension:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Dimensions:  | Ø 83 x 81 mm   |
| Puissance interne:                                   | env. 0.5 W   |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)                                |
| Portée:  | max. Ø 10 m<br>transversale<br>max. Ø 6 m<br>frontale<br>max. Ø 4 m    |
| Surface contrôlée pour<br>une approche tangentielle: | Activité assise<br>78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>fixation |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:         | 2 m / 5 m / 2.5<br>m   |
| Niveau de protection:                                | IP23 / Classe II   |
| Résistance aux chocs:                                | IK04   |
| Température ambiante:                                | -25 °C à +50 °C  |
| Boîtier:   | Polycarbonate,<br>résistant aux<br>UV                                  |
| Couleur du matériau:                                 | <b>noir foncé<br/>mat, similaire<br/>RAL9005<br/>(93086)</b>           |

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Puissance:              | 2300 W, $\cos \varphi$<br>= 1<br>1150 VA, $\cos \varphi$<br>= 0.5<br>800 W LED<br>courant d'appel<br>max. $I_p$ (20 ms)<br>= 165 A<br>courant d'appel<br>max. $I_p$ (200<br>$\mu$ s) = 800 A |
| Type de contact:        | 1x $\mu$ -Contact,<br>Contact type<br>NO avec<br>contact<br>tungstène en<br>amont  |
| Durée de temporisation: | 30 s - 30 min,<br>Impulsion  |
| Seuil d'enclenchement:  | 10 - 2000 Lux  |

## Informations sur les produits

Set : PD3N-1C-FP Micro + Colletterie PD3N FP noir foncé mat, similaire RAL9005

Détecteur de mouvement plafond télécommandable avec capteur acoustique intégré

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Système optique spécifique pour la détection des plus petits mouvements

D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD3N-1C-FP Micro**

Ref.: 92184

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 83 x 81 mm

Puissance interne: env. 0.5 W



### **Collerette PD3N FP**

Ref.: 93086

Dimensions: Ø 83 x 6 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: noir foncé mat, similaire RAL9005