

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DS-AP Set 92761-92386-92199

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: < 1.5 W

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-2C-DS-AP	blanc	92761
socle IP54 PD4-TRIO-AP	blanc	92386
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Puissance interne:	< 1.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 24 m transversale max. Ø 9 m frontale max. Ø 8 m
Portée:	Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 (92386)
Résistance aux chocs:	IK09 (92199)
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 ... 1.5 mm ² rigide
Canal 1 et Canal 2 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. I _p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I _p (200 μs) = 800 A
Type de contact:	2x μ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s - 60 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD4-M-2C-DS-AP + socle IP54 PD4-TRIO-AP
blanc + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
blanc

Détecteur de présence pour connexion à deux phases

2 canaux pour la commutation de la lumière : Le système
d'éclairage peut être divisé en deux groupes séparés
galvaniquement.

Version appareil maître

Extension de la zone de détection par un autre PD4-M-2C-DS
configuré comme esclave

Commutation manuelle possible par bouton-poussoir commun

D'autres fonctions sont programmables avec une
télécommande optionnelle

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4-M-2C-DS-AP

Ref.: 92761

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 124 x 85 mm

Puissance interne: < 1.5 W




socle IP54 PD4-TRIO-AP

Ref.: 92386

Niveau de protection: IP54

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu