

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92386

- Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensions:  $\varnothing$  124 x 85 mm
- Puissance interne: env. 2 W

### Données de commande

| Désignation            | Couleur | Ref.  |
|------------------------|---------|-------|
| PD4-M-HCL2-SM DALI-2   | blanc   | 93485 |
| socle IP54 PD4-TRIO-AP | blanc   | 92386 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| Tension:   | 230 V AC $\pm 10\%$<br>50 Hz   |
| Dimensions:  | Ø 124 x 85 mm  |
| Puissance interne:                                   | env. 2 W   |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)  |
| Portée:  | max. Ø 24 m<br>transversale<br>max. Ø 8 m<br>frontale<br>max. Ø 6.4 m<br>Activité assise |
| Surface contrôlée pour<br>une approche tangentielle: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>fixation                                     |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:         | 2 m / 10 m / 2.5<br>m  |
| Niveau de protection:                                | <b>IP54 (92386)</b>  |
| Résistance aux chocs:                                | IK04   |
| Température ambiante:                                | -25 °C à +50 °C  |
| Boîtier:   | Polycarbonate,<br>résistant aux<br>UV  |
| Couleur du matériau:                                 | blanc, similaire<br>RAL9010  |

### Contrôle DALI

|   |  |
|---|--|
| Sortie DALI:                                  | 100 mA<br>(garantie), 120<br>mA (max.)   |
| Dispositifs d'exploitation<br>pris en charge: | DT5, DT6, DT7,<br>DT8-Tc (HCL<br>uniquement<br>possible avec le<br>DT8-Tc, 2700 -<br>6500 K) |
| Dispositifs de contrôle pris<br>en charge:    | B.E.G. BMS<br>(Détection de<br>mouvement)  |
| Durée de temporisation:                       | 1 min - 150 min<br>5 - 100 % / OFF   |
| Lumière d'orientation:                        | / 1 min - 255<br>min / $\infty$  |
| Valeur de consigne de<br>luminosité:          | 10 - 2500 Lux  |



### Relais (contact sec, NO)

|                  |   |
|------------------|---|
| Puissance:       | 2300 W, $\cos \varphi$<br>= 1<br>1150 VA, $\cos \varphi$<br>= 0.5<br>800 W LED<br>courant d'appel<br>max. $I_p$ (20 ms)<br>= 165 A, $I_p$<br>(200 $\mu$ s) = 800<br>A |
| Type de contact: | 1x $\mu$ -Contact,<br>Contact type<br>NO  |

## Informations sur les produits

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + socle IP54 PD4-TRIO-  
AP blanc

Durée de temporisation: 5 s - 120 min (CVC)



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD4-M-HCL2-SM DALI-2**  
Ref.: 93485

Tension: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Dimensions:  $\varnothing$  124 x 85 mm  
Puissance interne: env. 2 W



**socle IP54 PD4-TRIO-AP**  
Ref.: 92386

Niveau de protection: IP54  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc