

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-C-AP

92442 EAN: 4007529924424

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 101 x 76 mm
- Puissance interne: env. 0.2 W

### Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref.  |
|-------------|---------|-------|
| PD4-S-C-AP  | blanc   | 92442 |

### Accessoires

| Désignation                              | Couleur     | Ref.  |
|--|-------------|-------|
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc       | 92199 |
| Support mural PD4-AP                     | blanc       | 92441 |
| Socle AP IP65 PD4-AP IP54                | blanc       | 92376 |
| Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP     | blanc       | 93179 |
| Obturbateurs PD4                         | transparent | 92313 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| Tension:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                           |
| Dimensions:  | Ø 101 x 76 mm  |
| Puissance interne:                                   | env. 0.2 W   |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)                |
| Portée:  | max. Ø 40 m<br>transversale<br>max. Ø 20 m<br>frontale |
| Surface contrôlée pour<br>une approche tangentielle: | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>fixation   |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:         | 2.4 m / 2.6 m /<br>2.5 m                               |
| Niveau de protection:                                | IP54 / Classe II                                       |
| Résistance aux chocs:                                | IK04   |
| Température ambiante:                                | -25 °C à +50 °C  |
| Boîtier:   | Polycarbonate,<br>résistant aux<br>UV                  |
| Couleur du matériau:                                 | blanc mat,<br>similaire<br>RAL9010                     |
| Intervalle d'impulsion:                              | 2 ou 9 s   |

## Informations sur les produits

Appareil esclave spécial couloirs

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

### Domaines d'application :

corridors / voies de circulation, escaliers




## Accessoires



### Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



### Support mural PD4-AP

Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc



### Socle AP IP65 PD4-AP IP54

Ref.: 92376

Dimensions: Ø 115 x 70 mm  
Niveau de protection: IP65  
Résistance aux chocs: IK07



### Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP

Ref.: 93179

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc, similaire RAL9010



### Obturateurs PD4

Ref.: 92313

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: transparent