

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-1C-C-AP Set 92270-92441

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 109 x 65 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
- Puissance interne: env. 0.4 W

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-1C-C-AP	blanc	92270
Support mural PD4-AP	blanc	92441

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 109 x 65 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD4N-1C-C-AP + Support mural PD4-AP blanc

Détecteur de mouvement plafond télécommandable
notamment pour les couloirs

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Système optique spécifique pour la détection des plus petits
mouvements

D'autres fonctions sont programmables avec une
télécommande optionnelle

Reconnaissance ininterrompue de détecteurs en parallèle

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur



Article de la Set


Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4N-1C-C-AP

Ref.: 92270

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 109 x 65 mm
Puissance interne: env. 0.4 W



Support mural PD4-AP

Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc