

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93751-93741-92 199

Détecteur de présence PIR DALI-2 (BMS) avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à Ø24m (450 m²), périphérique d'entrée DALI-2

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|------------|-------|
| PD4N-BMS DALI-2 | blanc | 93546 |
| AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN | anthracite | 93751 |
| Corridor lens PD4N type A, Colerette | anthracite | 93741 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | par le DALI Bus, max. 22.5 V DC |
| Dimensions: | Ø 200 x 90 mm (92199) via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304 |
| Réglages: | |
| Absorption de courant: | 7 mA |
| Temps de stabilisation: | 200 ms |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) (93741) max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale (93741) |
| Portée: | 250 m² / 2.5 m Hauteur de fixation (93741) |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741) |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | IP20 / Classe II + IP54 (93751) |
| Niveau de protection: | IK09 (92199) |
| Résistance aux chocs: | 0 - 4095 Lux, Mesurage de la lumière mixte |
| Évaluation de la luminosité: | -25 °C à +55 °C |
| Température ambiante: | Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199) anthracite mat, similaire RAL7016 (93741) |
| Boîtier: | |
| Couleur du matériau: | |

Informations sur les produits

Set : PD4N-BMS DALI-2 + AP set de montage IP54
PD2N- / PD4N-EN anthracite mat, similaire RAL7016
+ Corridor lens PD4N type A, Colerette anthracite
mat, similaire RAL7016 + Panier de protection BSK
(Ø 200 x 90 mm) blanc

Multicapteurs DALI-2 (input device) avec une longue portée

Produit certifié DALI-2

Alimentation via bus DALI

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en
service rapide et sûre

Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103

La section 0 fournit des informations sur l'attribution des
locaux et la détection de mouvement sur le bus DALI selon
IEC 62386 partie 303.

La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI
62386 partie 304.

Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un
contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe
quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la
norme IEC 62386 parties 101/103/303/304.

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière
intérieur et extérieur

Convient au montage en faux-plafond et au montage encastré

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

Les leds d'état peuvent être activées / désactivées



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4N-BMS DALI-2

Ref.: 93546

Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions: Ø 106 x 68 mm
Réglages: via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304



AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN

Ref.: 93751


Dimensions: Ø 109 x 19 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



Corridor lens PD4N type A, Colerette

Ref.: 93741

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
Portée: max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 250 m² / 2.5 m Hauteur de fixation



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu