



Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec alimentation DALI-2 intégrée, couverture à 360° et portée allant jusqu'à 24 m de diamètre (450 m²)

PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93314-92199

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------|-------|
| PD4N-CAS DALI-2 | blanc | 93473 |
| AP set de montage IP65 PD4N | blanc | 93314 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |

Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Dimensions: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Réglages: | Casambi Appli |
| Puissance interne: | 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° ovale (Montage plafond) max. Ø 24 m transversale max. Ø 8 m frontale max. Ø 6.4 m Activité assise |
| Portée: | |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 450 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II + IP65 (93314) |
| Résistance aux chocs: | IK09 (92199) |
| Température ambiante: | -5 °C à +45 °C Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199) |
| Boîtier: | |
| Couleur du matériau: | blanc (93314) |
| Nombre de capteurs PIR: | 4 |
| | Canal 1 (commande de l'éclairage) |
| Sortie DALI: | 80 mA (garantie), 125 mA (max.), mécanisme de coupure |
| Dispositifs d'exploitation pris en charge: | DT0, DT5, DT6, DT7, DT8 |
| Dispositifs de contrôle pris en charge: | - (single-master) |
| Durée de temporisation: | 1 s - 60 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 1 - 4000 Lux |
| Mesure de la lumière: | Mesurage de la lumière mixte |

Informations sur les produits

Set : PD4N-CAS DALI-2 + AP set de montage IP65
PD4N blanc + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90
mm) blanc

Détecteur de présence Casambi

Interface DALI-2 pour la commande de ballasts numériques et
graduables en mode broadcast/multicast

Surveillance de température et détection de court-circuit
intégrées

Conception en tant qu'appareil maître unique,
interconnectable sans fil.

Possibilité d'augmenter la puissance de sortie DALI à l'aide
d'accessoires

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en
service rapide et sûre

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière
intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe
est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage
pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible des unités B.E.G.
Casambi additionnelles

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Fonctions réglables via l'appli Casambi

Comprend une borne à ressort prémontée avec décharge de
traction et un couvercle de protection contre les contacts pour
le montage encastré au plafond

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en
option.



CASAMBI



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4N-CAS DALI-2
Ref.: 93473

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensions: \varnothing 106 x 95 mm
Réglages: Casambi Appli



AP set de montage IP65 PD4N
Ref.: 93314

Dimensions: 133 x 133 x 69 mm
Niveau de protection: IP65
Couleur du matériau: blanc



Panier de protection BSK (\varnothing 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: \varnothing 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu