



PD4N-CAS Set 93474-93465-93073

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Dimensions: $\varnothing 106 \times 95 \text{ mm} + \varnothing 110 \times 45 \text{ mm}$ (93465)
- Réglages: Casambi Appli

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-CAS	blanc	93474
AP set de montage IP54 PD4N H	blanc	93465
Corridor lens PD4N type A	blanc	93073

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93465)
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) (93073) max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale (93073) 250 m² / 2.5 m Hauteur de fixation (93073)
Portée:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	IP54 (93465)
Hauteur de montage min./max./recommended:	IK04
Niveau de protection:	-5 °C à +45 °C
Résistance aux chocs:	Polycarbonate, résistant aux UV
Température ambiante:	blanc, similaire RAL9010 (93073)
Boîtier:	
Couleur du matériau:	
Nombre de capteurs PIR:	4
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Durée de temporisation:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD4N-CAS + AP set de montage IP54 PD4N H blanc, similaire RAL9010 + Corridor lens PD4N type A blanc, similaire RAL9010

Détecteur de présence Casambi

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible des unités B.E.G. Casambi additionnelles

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Fonctions réglables via l'appli Casambi

Comprend une borne à ressort prémontée avec décharge de traction et un couvercle de protection contre les contacts pour le montage encastré au plafond

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.



CASAMBI



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4N-CAS

Ref.: 93474

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Dimensions: \varnothing 106 x 95 mm

Réglages: Casambi Appli



AP set de montage IP54 PD4N H

Ref.: 93465

Dimensions: \varnothing 110 x 45 mm

Niveau de protection: IP54

Couleur du matériau: blanc, similaire
RAL9010



Corridor lens PD4N type A

Ref.: 93073

Angle de détection: horizontal 360° (Montage
plafond)

Portée: max. \varnothing 40 m transversale

max. \varnothing 20 m frontale

Surface contrôlée pour une approche
tangentielle: 250 m² / 2.5 m Hauteur de
fixation