

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-12-48V-FP Set 92985-92327

- Tension: 12 - 48 V AC / DC
- Dimensions: **Optique : Ø 45 x 37 mm,**
Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24
mm + Ø 45 mm (92327)
- Puissance interne: < 0.25 W

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|------------------------|---------|-------|
| PD9-1C-12-48V-FP | blanc | 92985 |
| Collerette PD9 Ø 45 mm | blanc | 92327 |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | 12 - 48 V AC / DC |
| Dimensions: | Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92327) |
| Puissance interne: | < 0.25 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise |
| Portée: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Hauteur de montage min./max./recommanded: | IP20 / Classe II |
| Niveau de protection: | IK03 |
| Résistance aux chocs: | -25 °C à +50 °C |
| Température ambiante: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Boîtier: | blanc mat (92327) |
| Couleur du matériau: | 45 cm |
| Longueur de câble: | Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel) |
| Puissance: | 1000 W, $\cos \varphi = 1$ 800 W LED courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I_p (200 µs) = 800 A |
| Type de contact: | 1x µ-Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont |
| Durée de temporisation: | 30 s - 30 min, Impulsion |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Set : PD9-1C-12-48V-FP + Colerette PD9 Ø 45 mm blanc mat

Mini détecteur de mouvement avec une alimentation 12-48 V

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Réglage simple sur l'appareil

Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur dans le plafond (à 34 mm Ø)

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateurs compris



power supply



sensor head



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD9-1C-12-48V-FP

Ref.: 92985

Tension: 12 – 48 V AC / DC

Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm

Puissance interne: < 0.25 W



Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm

Couleur du matériau: blanc mat