

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-FP Set 92902-92238

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|------------------------|---------|-------|
| PD9-1C-FP | blanc | 92902 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | blanc | 92238 |

Données techniques

| | |
|--|--|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm |
| Puissance interne: | env. 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m |
| Portée: | Activité assise 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc brillant (92238) |
| Longueur de câble: | 45 cm |
| Canal 1 (commande de l'éclairage) | |
| Puissance: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 30 s - 30 min, Impulsion |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Set : PD9-1C-FP + Colerette PD9 Ø 36 mm blanc
brillant

Mini détecteur de mouvement pour intérieur

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Réglage simple sur l'appareil

Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur
dans le plafond (à 34 mm Ø)

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans
des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateurs compris



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-1C-FP

Ref.: 92902

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm

Puissance interne: env. 0.5 W



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc brillant