

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-FP Set 92902-92958-92238

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

### Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux

### Données de commande

| Désignation                     | Couleur     | Ref.  |
|---------------------------------|-------------|-------|
| PD9-1C-FP                       | blanc       | 92902 |
| Couvercle IP65 pour Optique PD9 | transparent | 92958 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm          | blanc       | 92238 |

## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Tension:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensions:  | Optique : Ø 45<br>x 37 mm, Bloc<br>d'alimentation :<br>165 x 24 x 24<br>mm  |
| Puissance interne:                                   | env. 0.5 W  |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)<br>max. Ø 10 m<br>transversale<br>max. Ø 6 m<br>frontale<br>max. Ø 4 m<br>Activité assise |
| Portée:  | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>fixation   |
| Surface contrôlée pour<br>une approche tangentielle: |   |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:         | 2 m / 5 m / 2.5<br>m  |
| Niveau de protection:                                | <b>IP20 / Classe<br/>II + IP65<br/>(92958)</b>  |
| Résistance aux chocs:                                | IK03  |
| Température ambiante:                                | -25 °C à +50 °C   |
| Boîtier:   | Polycarbonate,<br>résistant aux<br>UV   |
| Couleur du matériau:                                 | <b>blanc brillant<br/>(92238)</b>   |
| Longueur de câble:                                   | 45 cm   |
| <b>Canal 1 (commande de<br/>l'éclairage)</b>         |   |
| Puissance:   | 1000 W, cos $\phi$<br>= 1<br>500 VA, cos $\phi$ =<br>0.5<br>400 W LED   |
| Type de contact:                                     | 1x $\mu$ -Contact,<br>Contact type<br>NO  |
| Durée de temporisation:                              | 30 s - 30 min,<br>Impulsion   |
| Seuil d'enclenchement:                               | 10 - 2000 Lux   |

## Informations sur les produits

Set : PD9-1C-FP + Couvercle IP65 pour Optique PD9  
transparent + Colerette PD9 Ø 36 mm blanc brillant

Mini détecteur de mouvement pour intérieur

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Réglage simple sur l'appareil


Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur  
dans le plafond (à 34 mm Ø)

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans  
des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateurs compris



power supply



sensor head



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### PD9-1C-FP

Ref.: 92902

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc  
d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm  
Puissance interne: env. 0.5 W



### Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65  
Boîtier: résistant aux UV  
Couleur du matériau: transparent



### Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant  
aux UV  
Couleur du matériau: blanc brillant