

B.E.G.

LUXOMAT®



PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 18 x 26 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 40 x 30 mm
- Puissance interne: env. 1.6 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-DIGI	-	92917

Données techniques

Tension:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 18 x 26 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 40 x 30 mm
Puissance interne:	env. 1.6 W horizontal 360° (Montage plafond)
Angle de détection:	max. Ø 3 m transversale
Portée:	7 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 3 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK03
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	-
Couleur du matériau:	45 cm
Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)	
Puissance:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	30 s - 30 min, Impulsion

Informations sur les produits

Mini détecteur de mouvement pour l'installation dans un luminaire

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation seulement liée à un mouvement

Réglage manuel de la durée de temporisation sur bloc d'alimentation

Partie visible de la tête de capteur : Ø 11 x 3 mm

Exemples d'application:

pour le montage dans des plafonniers prêts à installer



