

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-FP Set

92900-92958-92235

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

Domaines d'application

- zones d'entrée
- petits bureaux
- corridors / voies de circulation

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-M-1C-FP	blanc	92900
Couvercle IP65 pour Optique PD9	transparent	92958
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II + IP65 (92958)
Niveau de protection:	IK03
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	anthracite brillant (92235)
Couleur du matériau:	45 cm, blindé
Longueur de câble:	Canal 1 (commande de l'éclairage)
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. I _p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I _p (200 µs) = 800 A 1x µ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Type de contact:	5 min - 30 min, Impulsion
Durée de temporisation:	20 - 1000 Lux
Seuil d'enclenchement:	Mesurage de la lumière mixte
Mesure de la lumière:	

Informations sur les produits

Set : PD9-M-1C-FP + Couvercle IP65 pour Optique
PD9 transparent + Colerette PD9 Ø 36 mm
anthracite brillant

Mini détecteur de présence

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Version appareil maître

Extension de la portée de détection possible par appareils
esclaves

Commande facile par télécommande requise

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Le bloc d'alimentation passe par le trou pour le détecteur
dans le plafond (à 34 mm Ø)

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans
des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateurs compris

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-M-1C-FP

Ref.: 92900

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc
d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65
Boîtier: résistant aux UV
Couleur du matériau: transparent



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant
aux UV
Couleur du matériau: anthracite
brillant