

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FP Set 92915-92235

- Dimensions: Ø 36 x 28 mm
- Angle de détection: horizontal 360°
(Montage plafond)
- Portée: max. Ø 10 m transversale
max. Ø 6 m frontale
max. Ø 4 m Activité assise

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-S-SDB-FP	blanc	92915
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235

Données techniques

Dimensions:	Ø 36 x 28 mm horizontal
Angle de détection:	360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK03
Couleur du matériau:	anthracite brillant (92235)
Longueur de câble:	350 cm

Informations sur les produits

Set : PD9-S-SDB-FP + Colerette PD9 Ø 36 mm
anthracite brillant



sensor head



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-S-SDB-FP

Ref.: 92915

Dimensions: Ø 36 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)

Portée: max. Ø 10 m transversale

max. Ø 6 m frontale

max. Ø 4 m Activité assise



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: anthracite brillant