

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-FP Set 92915-92238

- Dimensions: Ø 36 x 28 mm
- Angle de détection: horizontal 360°  
(Montage plafond)
- Portée: max. Ø 10 m transversale  
max. Ø 6 m frontale  
max. Ø 4 m Activité assise

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-S-SDB-FP	blanc	92915
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc	92238

## Données techniques

Dimensions:	Ø 36 x 28 mm horizontal
Angle de détection:	360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK03
Couleur du matériau:	<b>blanc brillant (92238)</b>
Longueur de câble:	350 cm

## Informations sur les produits

Set : PD9-S-SDB-FP + Colerette PD9 Ø 36 mm blanc  
brillant



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD9-S-SDB-FP**

Ref.: 92915

Dimensions: Ø 36 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)

Portée: max. Ø 10 m transversale

max. Ø 6 m frontale

max. Ø 4 m Activité assise



### **Collerette PD9 Ø 36 mm**

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc brillant