

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FP Set 92915-92346

- Dimensions: **Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)**
- Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
- Portée: max. Ø 10 m transversale
max. Ø 6 m frontale
max. Ø 4 m Activité assise

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-S-SDB-FP	blanc	92915
Collerette PD9 Ø 45 mm	zilver	92346

Données techniques

Dimensions:	Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK03
Couleur du matériau:	silver mat (92346)
Longueur de câble:	350 cm

Informations sur les produits

Set : PD9-S-SDB-FP + Colerette PD9 Ø 45 mm silver mat



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-S-SDB-FP

Ref.: 92915


Dimensions: Ø 36 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)

Portée: max. Ø 10 m transversale

max. Ø 6 m frontale

max. Ø 4 m Activité assise



Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm

Couleur du matériau: zilver mat