

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-2W Set 93213-92327

- Tension: 24 V DC
- Dimensions: **Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)**
- Angle de détection: horizontal 360°
(Montage plafond)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-SH-24V-2W	blanc	93213
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc	92327

Données techniques

Tension:	24 V DC
Dimensions:	Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat (92327)
Longueur de câble:	350 mm
Puissance:	24 V DC / 100mA Impulsion

Informations sur les produits

Set : PD9-SH-24V-2W + Colerette PD9 Ø 45 mm
blanc mat

détecteur de mouvement

Pour la connexion aux systèmes d'automatisation des
bâtiments

Sortie 24V DC / 100mA



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-SH-24V-2W

Ref.: 93213

Tension: 24 V DC

Dimensions: Ø 45 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)



Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm

Couleur du matériau: blanc mat