

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PICO-S-FP

92700 EAN: 4007529927005

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m (78 m<sup>2</sup>), IP65

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-S-FP	blanc	92700

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 33 x 60 mm
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longueur de câble:	130 cm
Intervalle d'impulsion:	9 s

## Informations sur les produits

Mini appareil esclave sans circuit de puissance supplémentaire pour raccordement à un appareil maître

Convient aux locaux humides

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Y compris bague de serrage pour les luminaires ou montage avec des pinces à ressort pour les plafonds suspendus

### Exemples d'application:

bureaux, salles de conférences, hôpitaux, vestibules, jardins d'enfants



