

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

Alimentation DALI pour montage sur rail DIN

Leds intégrées pour la visualisation d'informations de fonctionnement

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PS-DALI-LINK-USB-REG	blanc	93189

Données techniques

Tension:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 72 x 64 mm (4 TE) avec touche de mise à jour du microprogramme, B.E.G. PC Tools
Réglages:	
Tension de sortie:	16 V DC
Puissance interne:	6 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	+5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polyamide, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	USB
Courant nominal maximum:	210 mA

Informations sur les produits

Alimentation DALI pour montage sur rail DIN

Par exemple, 45 luminaires DALI et 10 unités de commande DALI-LINK (multi-capteurs ou interfaces de boutons-poussoirs) peuvent être connectés à l'alimentation.

L'interface USB intégrée permet l'extension à la solution de gestion de l'éclairage B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Leds intégrées pour la visualisation d'informations de fonctionnement

La mise en service de la solution B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK s'effectue via une appli gratuite et le module de boutons-poussoirs PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire

Convient pour: 93845, ...



