



SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

93582 EAN: 4007529935826

- Tension: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 53 x 24 mm
- Puissance interne: 1.5 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 53 x 24 mm
Puissance interne:	1.5 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Couleur du matériau:	-
KNX RF 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Longeur de cable:	150 mm
Connexions et câbles:	3 x 1.5 mm ² Cu
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Type de contact:	μ-contacts, Contact type NO
Sorties:	1
Fréquence:	868.3 MHz (EU), 10 dBm
Portée (env.):	max. 150 m

Informations sur les produits

Actionneurs de commutations 230V KNX RF
Communication par onde KNX RF
Antenne interne haute performance, pas de basculement lors de l'installation
KNX Secure capable
Actionneur de commutation compact à 1 canal pour montage dans des boîtes d'encastrement
Contact de commutation optimisé pour les charges capacitives
Bouton sur le boîtier pour le test de fonctionnement
Raccordement par précablâges
Fonctionnalités complètes
Fonction répéteur intégrée pour étendre la portée radio
Parfaitement adapté pour des rénovations et des modernisations
En raison de sa fréquence radio de 868 MHz, l'appareil n'est homologué que pour une utilisation en Europe (+ Émirats arabes unis)



