

**B.E.G.**

**SAFETYLUX®**



## SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

Projecteur LED à réflecteur à disposition centrale

Eclairage d'ambiance à faisceau large par LEDs, disposées autour de la circonférence

Témoin d'avertissement avec opération clignotant et couvercle coloré

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
SAFETYLUX portable LED	gris	93120

## Données techniques

Dimensions:	166 x 125 x 252 mm Platine LED montée fermement
Flux lumineux LED et luminaire:	Température de couleur : 6500 K blanc lumière du jour Flux lumineux de l'éclairage 900 lm
Puissance lumineuse:	projecteur LED de grande portée: 10 W Eclairage ambiant LED: 2.5 W
Niveau de protection:	IP40 / Classe II
Température ambiante:	0 °C à +30 °C
Boîtier:	Polycarbonate
Couleur du matériau:	gris, similaire RAL7035
compris dans la livraison:	éclairage de secours à LED, Support mural, Câble de chargement, filtre orange
Accumulateur:	NiMH 4.8 V 8500 mAh
Temps de fonctionnement nominal:	Lumière principal : 3 h Lumière secondaire: 12 h Feu clignotant: 24 h
Portée:	env. 150 m (> 1 Lux)

## Informations sur les produits

Luminaire de secours portatif à LED extrêmement lumineux avec trois modes de fonctionnement: faisceau de route, feu clignotant, lumière d'orientation.

Projecteur LED à réflecteur à disposition centrale

Eclairage d'ambiance à faisceau large par LEDs, disposées autour de la circonférence

Témoin d'avertissement avec opération clignotant et couvercle coloré

Boîtier robuste avec chargeur intégré, accumulateur NiMh écologique et cordon d'alimentation

La tête du luminaire peut pivoter verticalement de 120°.



