



## SBA4-230 / 10 / H / KNX REG

93930 EAN: 4007529939305

- Tension: 230 V AC 50 Hz
- Dimensions: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Tension de sortie: 230 V AC 50 Hz

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	-	93930

## Données techniques

Tension:	230 V AC 50 Hz
Dimensions:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Tension de sortie:	230 V AC 50 Hz
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	0 °C à +45 °C
Boîtier:	matière plastique LEXAN UL-94-V0
Couleur du matériau:	-
Éléments pour visualisation:	LED rouge : pour l'affichage du mode normal/d'adressage LED vertes : Statut du canal
Ajustage avec la main:	Commande manuelle des canaux de stores directement sur l'appareil
KNX TP 256:	Oui
Connexions et câbles:	Borne de bus KNX noir/rouge
Puissance:	Moteurs de volets roulants

## Informations sur les produits

Les actionneurs de stores KNX SBA reçoivent des télégrammes KNX/EIB et commandent plusieurs moteurs de stores, pourvus d'interrupteur de fin de course, indépendamment les uns des autres

Chaque canal est commuté par deux relais monostables et peut également être commandé manuellement par des boutons sur l'actionneur

Chaque canal est programmable individuellement par ETS. Des signaux de retour d'état, des fonctions de verrouillage, des fonctions de commutation centrale et des fonctions étendues de calibrage et de positionnement sont disponibles

Les positions de commutation des relais peuvent être programmées individuellement pour chaque canal en cas de panne ou de retour de la tension du bus

Le dispositif est destiné à être fixé sur un rail DIN dans des armoires de distribution

Le montage doit être effectué dans des locaux intérieurs secs



