



SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Actionneur de commande pour volets roulants, stores vénitiens et moteurs de fenêtres

KNX Secure capable

Appareil KNX pour montage sur rail DIN (TH 35 selon EN 60715) pour montage dans le boîtier de distribution.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Données techniques

Tension:	par le BUS KNX
Dimensions:	90 x 108 x 54 mm (6 TE)
Absorption de courant:	5 mA
Puissance interne:	0.3 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Couleur du matériau:	-
Éléments pour visualisation:	pour l'affichage du mode normal/d'adressage 14 x Statut du canal
Ajustage avec la main:	Localement sur l'appareil : 4 bouton-poussoir / via ETS
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Connexions et câbles:	Borne de bus KNX noir/rouge 1,5 ... 2,5 mm ² 8 A; cos φ = 0.4
Puissance:	Inductive / 230 V AC 50 Hz
Sorties:	6 canaux de commutation haut/bas

Informations sur les produits

Actionneur de commande pour volets roulants, stores vénitiens et moteurs de fenêtres

KNX Secure capable

Appareil KNX pour montage sur rail DIN (TH 35 selon EN 60715) pour montage dans le boîtier de distribution.

6 canaux de commande haut/bas

Les contacts de commutation sont optimisés pour les charges inductives

fonctions complètes d'arrêt d'urgence, de mise en scène et d'alarme, ainsi que des fonctions de verrouillage

Fonctions logiques et de comparaison étendues

Fonctions de calcul

Fonctions de retard et d'impulsion

Temporisations à l'enclenchement et au déclenchement

Commande manuelle sur l'appareil ou via des touches programmables pratiques dans l'ETS

Raccordement de l'alimentation et des sorties via des bornes à vis

La base de données des produits peut être téléchargée du site de B.E.G. ou importée directement à partir du catalogue en ligne ETS



