



TS-AD3

92678 EAN: 4007529926787

- Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 45 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Puissance interne: 0.4 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------|---------|-------|
| TS-AD3 | | 92678 |

Données techniques

| | |
|----------------------------|--|
| Tension: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 45 x 54 x 55 mm (3 TE) |
| Puissance interne: | 0.4 W |
| Niveau de protection: | d'après DIN EN 60529 IP20 / Classe II selon respect des instructions de montage |
| Réserve de marche (20 °C): | - |
| Température ambiante: | -5 °C à +50 °C |
| Boîtier: | thermoplastique auto-extinguible |
| Connexions et câbles: | Bornes à vis |
| Puissance: | 16 A / 250 V dans $\cos \varphi = 1$ 2000 W max. Lampes à incandescence |
| Type de contact: | largeur d'ouverture < 3 mm (μ -Contact), sec Contact inverseur |

Informations sur les produits

Minuterie analogique pour l'installation dans le boîtier de distribution

Forme compacte 54 mm

Programme journalier

Interrupteur manuel de niveau supérieur Continu ON/Automatique

Cavaliers imperdables



