



## TS-AW2

92657 EAN: 4007529926572

- Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 45 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Puissance interne: 0.4 W

### Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref.  |
|-------------|---------|-------|
| TS-AW2      |         | 92657 |

## Données techniques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tension:                   | 230 V AC 50 / 60 Hz  |
| Dimensions:                | 45 x 54 x 55 mm (3 TE)   |
| Puissance interne:         | 0.4 W  |
| Niveau de protection:      | d'après DIN EN 60529<br>IP20 / Classe II selon<br>respect des instructions<br>de montage |
| Réserve de marche (20 °C): | ≥ 70 h   |
| Température ambiante:      | -5 °C à +50 °C   |
| Boîtier:                   | thermoplastique auto-<br>extinguible   |
| Connexions et câbles:      | Bornes à vis   |
| Puissance:                 | 16 A / 250 V dans $\cos \varphi = 1$<br>2000 W max. Lampes à<br>incandescence            |
| Type de contact:           | largeur d'ouverture < 3<br>mm (μ-Contact), Contact<br>inverseur                          |

## Informations sur les produits

Minuterie analogique pour montage dans le boîtier de distribution et montage mural

Programme journalier et hebdomadaire

Forme compacte 54 mm

Interrupteur manuel de niveau supérieur Continu ON/  
Automatique

Affichage analogique (pointeur)

Cavaliers imperdables



