

B.E.G.

LUXOMAT®



BL2-FP Set 93317-93256-92199

- Tension: 110 - 240 V
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: 0.3 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL2-FP	blanc	93317
Kit de montage BL2-AP	blanc	93256
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Données techniques

Tension:	110 - 240 V
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Puissance interne:	0.3 W horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 8 m pour un mouvement transversal max. Ø 4.8 m pour un mouvement frontal max. Ø 3.2 m
Portée:	Activité assise 50 m ² / 2.5 m Hauteur de montage 2 m / 5 m / 2.5 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	IP23 / Classe II
Hauteur de montage min./max./recommended:	IK09 (92199)
Niveau de protection:	Température ambiante: -25 °C à +50 °C
Résistance aux chocs:	Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)
Température ambiante:	blanc
Boîtier:	0.5 - 1.5 mm ² pour conducteurs rigides
Couleur du matériau:	
Connexions et câbles:	
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 60 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : BL2-FP + Kit de montage BL2-AP blanc + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)




Fonctions programmables par une télécommande obligatoire


Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 3 min, seuil d'enclenchement 500 lux





Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



BL2-FP
Ref.: 93312

Tension: 110 - 240 V
Dimensions: Ø 80 x 61 mm
Puissance interne: 0.3 W



Kit de montage BL2-AP
Ref.: 93256

Dimensions: Ø 109 x 50 mm
Niveau de protection: IP23
Couleur du matériau: blanc



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu