

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## CdS-AP

92369 EAN: 4007529923694

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 42 x 80 x 96 mm
- Puissance interne: < 0.5 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
CdS-AP	blanc	92369

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	42 x 80 x 96 mm
Puissance interne:	< 0.5 W
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK01
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9010
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
	2300 W, cos φ = 1
Puissance:	1150 VA, cos φ = 0.5
	300 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Retard à l'enclenchement et à déclenchement:	1 s - 120 s
Seuil d'enclenchement:	2 - 1000 Lux

## Informations sur les produits

- Interrupteur crépusculaire pour la commutation automatique d'éclairages
- Allumage et extinction par rapport à l'évaluation du seuil crépusculaire
- Fonction d'automatisation intégrée (10 Lux / 40 sec. Allumage / 120 sec. Temporisation d'extinction)
- Aide de réglage par LED (sans temporisation) pour le réglage du seuil de déclenchement
- Réglage du seuil d'enclenchement et des délais d'enclenchement et de déclenchement par potentiomètres de l'extérieur.
- Possibilité d'introduire un second câble par le dessous
- Montage mural ou sur mât



