

**B.E.G.****LUXOMAT®****10x**

## 10 x BL2-DE Set 93327-93256

Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra,  
360 °-os érzékelési tartománnyal

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
10 x BL2-DE	fehér	93327
Szerelőkészlet BL2-AP	fehér	93256

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V
Méretek:	<b>Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)</b>
Teljesítményfelvétel:	0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 8 m áthaladás max. Ø 4.8 m megközelítés max. Ø 3.2 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 – 1.5 mm <sup>2</sup> tömör vezetékekhez
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x &micro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp – 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : 10 x BL2-DE + Szerelőkészlet BL2-AP fehér

Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra, 360 °-os érzékelési tartománnyal

Álmennyezetbe történő felszereléshez

1 csatorna világítás kapcsolásához



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



**10 x BL2-DE**  
Cikkszám: 93327

Hálózati feszültség: 110 – 240 V  
Méretek: Ø 80 x 61 mm  
Teljesítményfelvétel: 0.3 W



**Szerelőkészlet BL2-AP**  
Cikkszám: 93256

Méretek: Ø 109 x 50 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP23  
Anyag színe: fehér