

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x BL2-DE Set 93327-93256-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: 0.3 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
10 x BL2-DE	fehér	93327
Szerelőkészlet BL2-AP	fehér	93256
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V
Méretetek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 8 m áthaladás max. Ø 4.8 m megközelítés max. Ø 3.2 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	50 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér
Csatlakozók és vezeték:	0.5 - 1.5 mm ² tömör vezetékhez
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : 10 x BL2-DE + Szerelőkészlet BL2-AP fehér + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra, 360 °-os érzékelési tartománnyal

Álmennyezetbe történő felszereléshez

Egy csatorna világítás kapcsolásához



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




10 x BL2-DE
Art.No: 93327

Hálózati feszültség: 110 – 240 V
Méreték: Ø 80 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: 0.3 W



Szerelőkészlet BL2-AP
Art.No: 93256

Méreték: Ø 109 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP23
Anyag színe: fehér



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár