

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## 10 x BL4-DE

93247 EAN: 4007529932474

**10x**

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 104.5 x 84 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

### Order data

Designation	Szín	Art.No
10 x BL4-DE	fehér	93247

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-BL	-	93055
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Szerelőkészlet BL4-AP	fehér	93183
Szerelőkészlet BL4-UP	fehér	93194

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 104.5 x 84 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 19 m áthaladás max. Ø 6.4 m megközelítés max. Ø 5 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelemi magasság
Szerelemi magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> tömör vezetékekhez
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	15 mp – 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

## Product information

Mennyezeti mozgásérzékelő beltéri használatra, 360 °-os érzékelési tartománnyal

Álmennyezetbe történő felszereléshez

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

### **Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)**

Alapvető funkciók költséghatékony alkalmazásokhoz

Üzemkész állapot a gyári beállításoknak köszönhetően

Felületi és süllyesztett szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Nagy teljesítményű relé, amely 100 000 kapcsolási ciklusra van tervezve nagy terhelés mellett, kis terhelés mellett több millió kapcsolási ciklus lehetséges

Gyári beállítás: magas érzékenység, 10 perc késleltetési idő, 500 lux kapcsolási küszöbérték



## Accessories



**RC egység**  
Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



**Mini-RC egység**  
Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály




**BLE-IR-Adapter**  
Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-BL**  
Art.No: 93055

Méretek: 80 x 60 x 8 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: -




**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár



**Szerelőkészlet BL4-AP**  
Art.No: 93183

Méretek: Ø 109 x 34 mm  
Ütésállóság: IK06  
Anyag színe: fehér



**Szerelőkészlet BL4-UP**  
Art.No: 93194

Méretek: Ø 77 x 4.2 mm  
Anyag színe: fehér