

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## 10 x BL4-K-DE Set 93231-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W

### Order data

**Designation**

10 x BL4-K-DE  
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

**Szín**

fehér  
fehér

**Art.No**

93231  
92199

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 32 m áthaladás max. Ø 16 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Csatlakozók és vezetékek:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> tömör vezetékekhez
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	15 mp – 60 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

## Product information

Set : 10 x BL4-K-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhöz

Álmennyezetbe történő felszereléshez

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével




## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**10 x BL4-K-DE**  
Art.No: 93231

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: Ø 104.5 x 84 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.3 W



**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár