

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x PD3-1C-DE

93235 EAN: 4007529932351

Mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
10 x PD3-1C-DE	fehér	93235

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Fedőgyűrű PD2/PD3 DE		93085
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 85 x 79 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimális üzemidő > 5 min max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 80 A
Csatlakozás típusa:	µ érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	30 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Termékinformációk

Mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Relékimenet minden típusú lámpához nagy teljesítményű
relével

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Impulzus funkció



Tartozékok




Fedőgyűrű PD2/PD3 DE

Cikkszám: 93085

Méret: Ø 84 x 9 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: koromfekete fényes, hasonló RAL9005



Védórács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár