

B.E.G.

LUXOMAT®

10x



10 x PD3-1C-DE Set 93235-93085

Mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Rendelési adatok

Megnevezés

10 x PD3-1C-DE

Fedőgyűrű PD2/PD3 DE

Szín

fehér

Cikkszám

93235

93085

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 85 x 79 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	koromfekete fényes, hasonló RAL9005 (93085)

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimális üzemidő > 5 min max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 80 A
Csatlakozás típusa:	µ érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	30 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Termékinformációk

Set : 10 x PD3-1C-DE + Fedőgyűrű PD2/PD3 DE
koromfekete fényes, hasonló RAL9005



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



10 x PD3-1C-DE

Cikkszám: 93235

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 85 x 79 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.3 W



Fedőgyűrű PD2/PD3 DE

Cikkszám: 93085

Méret: Ø 84 x 9 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: koromfekete fényes, hasonló RAL9005