



## AL12-25-300-LED-3C-HF

93145 EAN: 4007529931453

- Hálózati feszültség: 200 – 240 V AC 50 Hz
- Méretek: 300 x 300 x 51 mm
- Színhőmérséklet: 3000 / 4000 / 5700 K

### Areas of application

- tároló helyiségek
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- előcsarnokok
- fürdőszobák

### Order data

Designation	Szín	Art.No
AL12-25-300-LED-3C-HF	fehér	93145

## Technical data

Hálózati feszültség:	200 - 240 V AC 50 Hz
Méretek:	300 x 300 x 51 mm
Színhőmérséklet:	3000 / 4000 / 5700 K
Fényáram / intenzitás:	2500 / 2700 / 2600 lm
Tükröződésmentes:	UGR < 25
Hatékonyág:	100 / 108 / 104 lm/W
Fénybiológiai biztonság:	RG 0
Színvisszaadás:	CRI > 80 / TM30: 82
Névleges élettartam:	50000 h (L80/B10)
Teljesítményfelvétel:	25 W / PF 0.9
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Tűzveszélyességi osztály:	UL-94 V2, 750 °C
Ütésállóság:	IK10
Környezeti hőmérséklet:	-20 °C - +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9016
<b>Nagyfrekvenciás mozgásérzékelő</b>	
Radar / HF technológia:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) Ø 2 - 12 m
Érzékelési távolság:	max. Ø 14 m megközelítés
Időzítés:	20 mp - 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	inaktív / 5 - 50 Lux

## Product information

Rendkívül lapos LED lámpa falra vagy mennyezetre

Három szín egy világítótestben, választható meleg, semleges vagy természetes fehér

Energiahatékony világítás hosszú élettartammal > 50.000 óra

Egyenletes megvilágítás a diffúzor burkolatnak köszönhetően

Integrált (HF) nagyfrekvenciás érzékelő, kívülről láthatatlan, széles érzékelési tartomány

HF technológia: 5,8 GHz - a hőmérséklettől függetlenül a legkisebb mozgásra is reagál

DIP kapcsolók a késleltetési idő, kapcsolási küszöbérték és az érzékenység beállításához

Erős műanyag ház

magas tűzveszélyességi besorolással

Egyszerű felszerelés különálló szerelőkeret segítségével

### **Alkalmazási példák:**

tároló helyiségek, folyosók, lépcsőházak, mosdók, előcsarnokok, fürdőszobák



