



## AL8-25-300-LEDN-HF

93631 EAN: 4007529936311

Lapos, kerek LED lámpa falra vagy mennyezetre

Energiahatékony világítás hosszú élettartammal  
> 50.000 óra

Egyenletes megvilágítás a diffúzor burkolatnak  
köszönhetően

### Alkalmazási területek

- Tárolóhelyiség/gépház
- Folyosó
- Lépcsóház
- WC
- Bejárati terület
- Mosdó

### Rendelési adatok

| Megnevezés         | Szín  | Cikkszám |
|--------------------|-------|----------|
| AL8-25-300-LEDN-HF | fehér | 93631    |

### Tartozékok

| Megnevezés    | Szín  | Cikkszám |
|---------------|-------|----------|
| Védőgyűrű AL8 | fehér | 93014    |

## Műszaki adatok

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Hálózati feszültség:                   | 200 – 240 V AC<br>50 Hz   |
| Méretek:                               | Ø 300 x 50 mm             |
| Színhőmérséklet:                       | 4000 K                    |
| Fényáram / intenzitás:                 | 2500 lm                   |
| Tükröződésmentes:                      | UGR < 25                  |
| Hatékonyág:                            | 100 lm/W                  |
| Fénybiológiai biztonság:               | RG 0                      |
| Színvisszaadás:                        | CRI > 80 / TM30:<br>82    |
| Névleges élettartam:                   | 50000 h<br>(L80/B10)      |
| Teljesítményfelvétel:                  | 25 W / PF 0.9             |
| Védettség /<br>Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály        |
| Tűzveszélyességi osztály:              | UL-94 V2, 750°C           |
| Ütésállóság:                           | IK10                      |
| Környezeti hőmérséklet:                | -20 °C – +45 °C           |
| Ház:                                   | UV-álló<br>polikarbonát   |
| Anyag színe:                           | fehér, hasonló<br>RAL9016 |

### Nagyfrekvenciás mozgásérzékelő

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Radar / HF technológia:      | 5.8 GHz, < 0.5<br>mW                                          |
| Érzékelési terület:          | vízszintes 360°<br>(felületre<br>szerelhető)<br>Ø null – 12 m |
| Érzékelési távolság:         | max. Ø 14 m<br>megközelítés                                   |
| Időzítés:                    | 20 mp – 10 min                                                |
| Bekapcsolási<br>küszöbérték: | inaktív / 5 – 50<br>Lux                                       |

## Termékinformációk

Lapos, kerek LED lámpa falra vagy mennyezetre

Energiahatékony világítás hosszú élettartammal > 50.000 óra

Egyenletes megvilágítás a diffúzor burkolatnak köszönhetően

Integrált (HF) nagyfrekvenciás érzékelő, kívülről láthatatlan, széles érzékelési tartomány

HF technológia: 5,8 GHz - a hőmérséklettől függetlenül a legkisebb mozgásra is reagál

DIP kapcsolók a késleltetési idő, kapcsolási küszöbérték és az érzékenység beállításához

Erős műanyag ház

magas tűzveszélyességi besorolással


Egyszerű felszerelés különálló szerelőkeret segítségével

### Alkalmazási példák:

Tárolóhelyiség/gépház, Folyosó, Lépcsőház, WC, Bejárati terület, Mosdó



| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0   | 3     | 874    |
| 2.0   | 6.1   | 219    |
| 3.0   | 9.1   | 97     |
| 4.0   | 12.2  | 55     |
| 5.0   | 15.2  | 35     |



## Tartozékok



### **Védógyűrű AL8**

Cikkszám: 93014

Méret: Ø 305 x 19 mm

Anyag színe: fehér