



AL8-25-300-LEDN-HF

93631 EAN: 4007529936311

- Hálózati feszültség: 200 – 240 V AC 50 Hz
- Méretek: Ø 300 x 50 mm
- Színhőmérséklet: 4000 K

Areas of application

- tároló helyiségek
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- előcsarnokok
- fürdőszobák

Order data

Designation	Szín	Art.No
AL8-25-300-LEDN-HF	fehér	93631

Accessories

Designation	Szín	Art.No
Védőgyűrű AL8	fehér	93014

Technical data

Hálózati feszültség:	200 – 240 V AC 50 Hz
Méretek:	Ø 300 x 50 mm
Színhőmérséklet:	4000 K
Fényáram / intenzitás:	2500 lm
Tükröződésmentes:	UGR < 25
Hatékonyág:	100 lm/W
Fénybiológiai biztonság:	RG 0
Színvisszaadás:	CRI > 80 / TM30: 82
Névleges élettartam:	50000 h (L80/B10)
Teljesítményfelvétel:	25 W / PF 0.9
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Tűzveszélyességi osztály:	UL-94 V2, 750°C
Ütésállóság:	IK10
Környezeti hőmérséklet:	-20 °C – +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9016

Nagyfrekvenciás mozgásérzékelő

Radar / HF technológia:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) Ø null – 12 m
Érzékelési távolság:	max. Ø 14 m megközelítés
Időzítés:	20 mp – 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	inaktív / 5 – 50 Lux

Product information

Lapos, kerek LED lámpa falra vagy mennyezetre

Energiahatékony világítás hosszú élettartammal > 50.000 óra

Egyenletes megvilágítás a diffúzor burkolatnak köszönhetően

Integrált (HF) nagyfrekvenciás érzékelő, kívülről láthatatlan, széles érzékelési tartomány

HF technológia: 5,8 GHz - a hőmérséklettől függetlenül a legkisebb mozgásra is reagál

DIP kapcsolók a késleltetési idő, kapcsolási küszöbérték és az érzékenység beállításához

Erős műanyag ház

magas tűzveszélyességi besorolással

Egyszerű felszerelés különálló szerelőkeret segítségével

Alkalmazási példák:

tároló helyiségek, folyosók, lépcsőházak, mosdók, előcsarnokok, fürdőszobák



Accessories



Védógyűrű AL8

Art.No: 93014

Méreték: Ø 305 x 19 mm

Anyag színe: fehér