



Aleum Glow AD KNXs

93585 EAN: 4007529935857

KNX PIR kültéri mozgásérzékelő 180°-os érzékelési szöggel és akár 16 m hatótávolsággal (400 m²), alulról való behatolás elleni védelemmel és hangulatvilágítással

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Aleum Glow AD KNXs	antracit	93585

Alkalmazási területek

- Kültér
- Parkoló
- Mélygarázs
- Folyosó
- Lépcsőház

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül / 30 V DC (segédfeszültség)
Méret:	105 x 54 x 71 mm
Tipikus áramfogyasztás:	17.5 mA (KNX) 65 mA (30 V segédfeszültség)
Teljesítményfelvétel:	3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 16 m áthaladás max. 5 m megközelítés max. 3 m alábújás védelem
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	400 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 4 m / 2.5 m
Védelem / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / III. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Hőmérsékletmérési tartomány:	-20 °C – +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	antracit matt, hasonló RAL7016
Fényérzékelők száma:	1
PIR szenzorok száma:	4
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Csatlakozók és vezetékek:	KNX-buszcsatlakozó fekete/piros Busz csatlakozó sárga/fehér (energia megtáplálás), kitartható
Tájékozódási fény:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Éjszakai fény:	5 – 100 %
Beállított megvilágítási szint:	5 – 2000 Lux

Termékinformációk

KNX jelenlétérzékelő beltéri és kültéri használatra
KNX Secure kompatibilis
Hangulatvilágítás orientációs fény és éjszakai fény funkcióval (RGB)
HCL / RGB vezérlés
Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn
A PIR érzékelők külön-külön deaktiválhatók
A mozgás iránya meghatározható
A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi
Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód
Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet, három (elkülönítetten paraméterezhető) HVAC kimenet
Három világítási csoport szabályozása/kapcsolása a világítási érték eltolásával, ofszettel (külső beavatkozás lehetséges)
Rövid jelenlét, önbeálló késleltetési idő, folyosófunkció
Különböző zárolási funkciók
Lágyindítás
Két logikai modul
Világítási képek behívása
Kikapcsolható állapotjelzők
Alábújás védelem
Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően
Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez
A mért fényérték továbbítása buszon keresztül
A dimmelési görbe beállítása
Kétirányú távirányítás IR adapterrel és a B.E.G. mobilapplikációval
PIN kód
Távvezérelhető IR távirányítóval (opcionális)
HVAC üzemmód (1 = komfort, 2 = készenléti, 3 = gazdaságos, 4 = fagy / hővédelem)
Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges
Funkcióvezérlés (szívverés, ciklikus küldés)
Jelenlét szimuláció

Kényszerített kikapcsolás

Intelligens központi kikapcsolási funkció

Kikapcsolás előjelzés

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére

Beállítható biztonsági késleltetés a lámpák kikapcsolásához

A termékadatbázis letölthető a B.E.G. weboldaláról vagy közvetlenül importálható az ETS online katalógusból

Alkalmazási példák:

Kültér, Parkoló, Mélygarázs, Folyosó, Lépcsőház



